


# AGO-C

135 | 165 | 200

**HARDOX**

- IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
- USE:** Suitable for cleaning verge and side of ditches.
- EMPLOI:** Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
- ANWENDUNG:** Für die Pflege von Strassenrandern, Gräben und Böschungen.
- UTILIZACION:** Idonea para limpieza banqueta, costado foso.


MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	T cm	U cm	max Ø 3 cm	max Ø 4/5 cm	kg	MIN. MIN.	RPM RPM	HP MAX	RPM RPM			
AGO-C H 135	26	230	175	135	161	244	135	56	40	71	193	150	90	24	12	4	565	II	160	2100	540	60	2300
AGO-C H 165	26	260	205	162	161	271	162	56	40	71	193	150	90	32	16	4	595	II	170	2200	540	60	2300
AGO-C H 200	26	287	232	192	161	301	192	56	40	71	193	150	90	40	20	4	615	II	180	2400	540	60	2300



- ROTORE ELICOIDALE**  
BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9  
SUPPORTI PORTAUTENSILI IN ACCIAIO STAMPATO
- HELICAL ROTOR**  
TOOL SCREWS IN STEEL 12.9  
ROTOR TOOL HOLDERS IN PRESSED STEEL
- ROTOR ELICOIDALE**  
BOLLONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9  
SUPPORTS PORTE-OUTILS EN ACIER IMPRIME
- HELIKOIDALER ROTOR**  
WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9  
AUFHÄNGUNG AUS GEPRESSTEM STAHL
- ROTOR ELICOIDAL**  
PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS  
SOPORTES PARA HERRAMIENTAS EN ACERO IMPRESO

- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**  
TIP SPEED OF TOOLS
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
- WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT**
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

m/sec	
47,54	



## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| <b>DOPPIO TELAIO IN HARDOX</b><br>PROTEZIONI ANTERIORI<br>RULLO D'APPoggio Ø 140 mm<br>AUTORULENTE<br>INCLINAZIONE IDRAULICA<br>SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO<br>RUOTA LIBERA NEL GRUPPO<br>CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA<br>CORONA DI SFERE<br>CONTROCOLTELLO<br>COFANO POSTERIORE APRIBILE PER<br>ISPEZIONE<br>CARDANO<br>CATARIFRANGENTI | <b>DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL</b><br>FRONT SAFETY PROTECTIONS<br>SELF-CLEANING REAR ROLLER<br>Ø 140 mm<br>HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT<br>HYDR. SIDE SHIFT<br>FREE WHEEL IN THE GEARBOX<br>SPHERICAL ROLLER BEARINGS<br>ON DOUBLE SPHERE ROW<br>STATIC KNIFE<br>OPENING BONNET FOR<br>INSPECTION<br>PTO SHAFT<br>REFLECTORS | <b>DOUBLE CHASSIS IN HARDOX</b><br>PROTECTION AVANT<br>ROULEAU ARRIERE AUTONETTOYANT<br>Ø 140 mm<br>INCLINAISON HYDRAULIQUE<br>DEPORT LATERALE HYDRAULIQUE<br>ROUE LIBRE DANS LE BOITIER<br>ROULEMENTS A ROLULE SUR DOUBLE<br>RANGÉE DE BILLES<br>CONTRE-COUTEAU<br>CAPOT OUVRABLE POUR<br>L'INSPECTION<br>CARDAN<br>REFLECTEURS | <b>DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX</b><br>SICHERHEITSSCHUTZE IN FRONT<br>SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm<br>HYDRAULISCHE NEIGUNGE<br>HYDRAUL. SEITENVERSCHIEBUNG<br>FREILAUF IM GETRIEBE<br>ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER<br>GEGENLEISTE<br>AUFKLAPPBARE HECKKLAPPE ZUR<br>INSPEKTION<br>GELENKWELLE<br>REFLEKTOREN | <b>DOBLE BASTIDOR EN HARDOX</b><br>PROTECCIONES DELANTERAS<br>RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 140 mm<br>INCLINACION HIDRAULICA<br>DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO<br>RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES<br>RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE<br>ESFERAS<br>CONTRACHULLA<br>TAPA QUE SE PUEDE ABRIR PARA<br>INSPECCION<br>CARDAN<br>REFLECTORES |
|---|---|--|---|---|



**3 ANNI DI GARANZIA**  
SU PARTICOLARI IN FUSIONE

- 3 YEARS WARRANTY ON CAST METAL PARTS**
- 3 ANS DE GARANTIE SUR LES PIÉCES Moulées EN FONTE ACIÉÉE**
- 3 JAHRE GARANTIE AUF GUSSTEILE**
- GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PIEZAS DE FUNDICIÓN**

## OPTIONAL




- DISPOSITIVO ANTI-SHOCK OLEOPNEUMATICO**  
OLEOPNEUMATIC ANTI-SHOCK DEVICE
- DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI-CHOC**
- HYDROPNEMATISCHE ANFAHRTSSICHERUNG**
- SISTEMA ACEITENUMATICO CONTRAGOLPE**



- SLITTE**
- PATINS**
- KUFEN**
- PATINES**



- CARDANO DOPPIO OMOCINETICO**  
DOUBLE W/CONSTANT VELOCITY JOINT
- CARDAN DOUBLE HOMOCINETIQUE**
- BEIDSEITIGE WETTWINKELGELENKWELLE**
- CARDAN DOBLE HOMOCINETICO**



- CATENE DI PROTEZIONE**  
PROTECTION CHAINS
- CHAINES DE PROTECTION**
- SCHUTZKETTEN**
- CADENAS DE PROTECCION**